



Modelo Calefacción	GFEB207	GFEB209	GFEB211	GFEB309	GFEB312	GFEB315	GFEB318	GFEB321	GFEB324
Modelo Calefacción & Agua Caliente	GFEB207E	GFEB209E	GFEB211E	GFEB309E	GFEB312E	GFEB315E	GFEB318E	GFEB321E	GFEB324E
Voltaje	220V				380V				
Frecuencia	50Hz/60Hz				50Hz/60Hz				
Potencia KW	7	9	11	9	12	15	18	21	24
Corriente A	32	40.9	50	14	18.2	22.7	27.3	31.8	36.4
Sección cable de alimentación mm ²	6	6	10	3*2.5	3*2.5	3*2.5	3*4	3*6	3*6
Llave termomagnética requerida	40	63		16	20	25	32	40	
Rango de T° de trabajo	30-80 °C (en modelo de radiador)								
	30-55 °C (modelo calefacción suelo radiante)								
Max. Temperatura de agua	85°C								
Rango de ajuste de T°	5 ~ 20 °C								
T° de inicio de anticongelante	<8 °C								
Detección de función T° anticongelante	≥10C								
Voltaje de salida de la bomba	220Vac, 0.5A								
Tanque de expansión	6L								
Conexión de entrada y salida	G 1/2 "								
Conexión de entrada de recirculación	G 3/4 "								
Tamaño del producto	610mm * 320mm * 180mm								