



Datos técnicos

| Modelo | KA33Z |
|-------------------------------------|--|
| Voltaje | 220-230V |
| Potencia | 3300W |
| Corriente nominal máx. | 15A |
| Corte térmico (reinicio automático) | 60°C |
| Corte térmico (reinicio manual) | 90°C |
| Flujo mín. de agua para encendido | 1.5 L/Min |
| Presión del agua | 0.02-0.6MPa |
| Conexiones de agua | G 1/2" |
| Tamaño de la caja | 420*283*95mm |
| Tamaño del cartón (8 piezas / CTNS) | 590*445*430mm |
| Cantidad de carga | 20'GP: 3000pcs 40'GP: 6000pcs 40'HQ: 6600pcs |

Características de seguridad

- Protección contra fugas.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Protección de calentamiento en seco.
- Protección de aislamiento de agua y electricidad.

Especificación

- El calentador está disponible para agua caliente o agua fría.
- Indicador de encendido, función de apagado automático.
- El flujo de agua es ajustable.
- Tecnología de calefacción patentada, vida útil mucho más larga.
- La pantalla táctil para la operación, el termostato automático, la función de memoria automática evitan la operación repetida.
- Pantalla digital LED, la temperatura de salida es clara a simple vista.
- Protección contra sobrecalentamiento y protección contra calentamiento en seco.
- La instalación oculta está disponible para la conexión de entrada de agua. La boquilla extendida se proporciona como accesorio, la boquilla es giratoria.